Forno Per Trattamenti Termici Sottovuoto Con Rivestimento In Fibra Ceramica

Numero articolo: KT-VF

introduzione

Il forno a vuoto KINTEK con rivestimento in fibra ceramica offre una lavorazione precisa ad alta temperatura fino a 1700°C, garantendo una distribuzione uniforme del calore e un'efficienza energetica. Ideale per laboratori e produzione.

Ulteriori informazioni

Modello del forno	KT-VF12 / KT-VF17
Temperatura massima	1200°C / 1700°C
Temperatura di lavoro costante	1100°C / 1600°C
Materiale della camera	Fibra ceramica policristallina
Elemento di riscaldamento	Bobina di filo Cr2Al2Mo2 / Disiliciuro di molibdeno (MoSi2)
Velocità di riscaldamento	0-20℃/min (regolabile)
Sensore di temperatura	Termocoppia tipo K/tipo B incorporata
Controllore di temperatura	Controllore PID touch screen con PLC
Precisione del controllo della temperatura	±1℃
Uniformità della temperatura	±5℃
Alimentazione elettrica	AC110-440V, 50/60HZ (personalizzabile)

Dimensioni della camera standard disponibili (è gradita la personalizzazione)			
Dimensioni della camera (mm) (P x L x A)	Volume effettivo (L)	Dimensioni della camera (mm) (P x L x A)	Volume effettivo (L)
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512
Si accettano dimensioni e volumi personalizzati per soddisfare le vostre specifiche esigenze di ricerca.			